



## RC-013

(SNG)

Support-sorbent chemical  
resistant

STANDARD TY

6-68-5808009-306-85

## PK-013

(СНГ)

Носитель-сорбент  
химстойкий

### APPLICATION

Chemically strong support medium for catalysts with a high mechanical strength used for the purification of aggressive gaseous media containing fluorine, chlorine and their derivatives at temperatures of up to 550°C

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Химически стойкий носитель для катализаторов с высокой механической прочностью для очистки агрессивных газовых сред, содержащих фтор, хлор и их производные при температуре до 550°C

### SPECIFICATIONS

Form - factor	Cylindrical- shape granules
Support media	$\gamma\text{Al}_2\text{O}_3$
Diameter, mm	2,0 – 4,0
Height, mm	2,0 – 4,0
Bulk density, kg/dm <sup>3</sup>	0,8 – 1,1
Specific surface, m <sup>2</sup> /g	80 – 140
Crushing strength, kg/granule	4,0 – 8,0

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид
Носитель
Диаметр, мм
Длина, мм
Насыпная плотность, кг/дм <sup>3</sup>
Удельная поверхность, м <sup>2</sup> /г
Прочность на раздавливание кг/гранулу