

RC-206

(ПК-1)

Oxygen remove catalyst

STANDARD TY

6-68-5808009-310-87

PK-206

(ПК-1)

Катализатор очистки газов
от кислорода

APPLICATION	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Removal of oxygen (or hydrogen) from process gases and inert atmospheres in metal industry.	Очистка от кислорода (или водорода) технологических газов и инертных атмосфер в металлургической промышленности.

SERVICE CONDITIONS	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Operating temperature range, °C	50-550	Температура эксплуатации, °C
Space velocity, h ⁻¹	5000	Объемная скорость, ч ⁻¹
Lifetime, years	5	Срок службы, лет
Activity per oxidation, % no less than	97	Степень очистки от кислорода, %

SPECIFICATIONS	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Form - factor	Cylindrical extrusion granules	Внешний вид
Support media	γ Al ₂ O ₃	Носитель
Mass fraction of platinum, %	1	Массовая доля платины, %
Diameter, mm	4,0-6,0	Диаметр, мм
Height, mm	4,0-15,0	Высота, мм
Specific surface, m ² /g	150	Удельная поверхность, м ² /г, не менее
Bulk density, kg/dm ³	0,45 – 0,55	Насыпная плотность, кг/дм ³
Abrasion strength, % mass, no less than	95	Прочность гранул к истиранию, %, не менее